



PFLux

Vos ouvertures vers de nouveaux horizons

Schüco Corona CT70 Classique



Les fenêtres en PVC Schüco Corona CT 70 offrent une excellente étanchéité, assurant une isolation thermique et phonique optimale pour votre habitation.

Adaptées aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation.
Alliant durabilité, fonctionnalité et fiabilité.



info@pflux.lu



www.pflux.lu

PFLux

Détails techniques



- Joints à peine visibles
- Deux niveaux d'étanchéité garantissent une protection contre le vent, la pluie et le bruit
- Éléments en acier cachés dans le cadre profilé, protégés contre la corrosion
- Un système à cinq chambres garantissant une isolation acoustique adéquate
- Vitrage profondément encastré éliminant les ponts thermiques



Efficacité énergétique



- Unités à double vitrage avec coefficient $U_g=1,1$
- Triple vitrage avec coefficient $U_g=0,6$
- 2 joints
- Intercallaire haute performance

Sécurité



- 3 crochets antivol
- Charnières avec capacité de charge accrue jusqu'à 150 kg
- Interrupteurs à lames Safe+
- Poignées de porte avec clé ou bouton
- Vitrage collé
- Équipements de classe de sécurité supérieure
- Verre anti-effraction

Acoustique



- Unités à double vitrage
- Unités à double vitrage avec isolation acoustique renforcée
- Unités à triple vitrage
- Unités à triple vitrage avec isolation acoustique renforcée



Choisissez votre couleur

Les fenêtres Schüco Living 82 sont disponibles dans une large gamme de couleurs. Plus de 200 couleurs unies et celles imitant l'apparence des fenêtres en bois.



Données techniques

	Shuco Living 70
Matériel	PVC
Vitrage	Double ou triple
Joints	2
Nombre de chambres du cadre	5
Nombre de chambres d'ailes	5
Epaisseur du cadre de porte	70mm
Epaisseur de l'aile	70mm
Epaisseurs de vitrage possibles	Jusqu'à 40mm
Ug	0.6
Uf	1.4
Uw	0.95
Rw	46dB
Rc	2

